

N80CB-1ML-E

CLAVADORA DE CLAVOS EN BOBINA 80 MM MAX.



Diámetro: 2.5 - 2.8mm
Largo: 38 - 80mm



Características



Cuerpo en aluminio



Empuñadura ergonómica de goma



Escape Regulable 360°



Disparo a contacto



Protectores del cuerpo



Cargador resistente a los impactos

ESPECIFICACIÓN

Tipo de potencia	Neumático	Presión de trabajo	4.80 - 7.00 BAR
Peso	3.86 kg		70.00 - 100.00 PSI
Ancho	140 mm	Cons. de aire en lt. por disparo a 5.6 bar	2.04
Largo	306 mm	Tipo de ajuste de aire tipo rosca	1/4 BSP
Algo	336 mm	Ruido	LPA 1sd 89.00
Capacidad del cargador (Max.)	300		LWA 1sd 98.60
F Gama de clavos o grapas:			LPA 1s, 1m 85.60
Diámetro (mm)	2.5 (Mín.) 2.8 (Max.)	Vibración / Incertidumbre	3.28 / 1.64 m/s2
Largo (mm)	38 (Mín.) 80 (Max.)		
Cabeza (mm)	6.5 (Mín.) 7.2 (Max.)		
Ángulo de unión	15		