

# N89C-1P-E

## CLAVADORA DE CLAVOS EN BOBINA 90 MM MAX.



Diámetro: 2.5 - 3.1mm  
Largo: 50 - 90mm



### Características



Cuerpo en magnesio



Empuñadura ergonómica de goma



Escape Regulable 360°



Disparo a contacto



Protectores del cuerpo



Protecciones anti deslizantes



Equilibrado reparto de pesos



Cargador resistente a los impactos



Diseño de nariz compacto



Cargador con mecanismo de ajuste por giro



Agujero para instalar colgador

### ESPECIFICACIÓN

Tipo de potencia	Neumático	Presión de trabajo	4.80 - 8.30 BAR
Peso	3.60 kg		70.00 - 120.00 PSI
Ancho	133 mm	Cons. de aire en lt. por disparo a 5.6 bar	2.33
Largo	311 mm	Tipo de ajuste de aire tipo rosca	1/4 BSP
Algo	355 mm	Ruido	<b>LPA 1sd</b> 90.70
Capacidad del cargador (Max.)	300		<b>LWA 1sd</b> 99.50
F Gama de clavos o grapas:			<b>LPA 1s, 1m</b> 86.50
Diámetro (mm)	2.5 (Mín.)    3.1 (Max.)	Vibración / Incertidumbre	3.24 / 1.62 m/s <sup>2</sup>
Largo (mm)	50 (Mín.)    90 (Max.)		
Cabeza (mm)	6.5 (Mín.)    7.2 (Max.)		
Ángulo de unión	15		